

ZK-PS902B

Fuente de Alimentación 12Vdc con Cargador de Bateria | 5A/2A



ESPECIFICACIONES	
Entrada de Voltaje	220 Vac / 50Hz
Salida de Voltaje	12 Vdc
Corriente momentanea	5A
Corriente continua	2A
Temporizador	0 a 15s
Contactos de salida	Para: Control de Acceso, Cerradura electromagnética, Boton de Salida, aplicaciones que requieran 12Vdc /2A
Conexión a Bateria	SI
Temperatura de operación	-20°C a + 60°C
Humedad de operación	< 90%
Dimensiones	212 x 168 x 71 mm
Peso	2 Kg
Aprobaciones	CE, FCC, RoHs

CARACTERISTICAS

- Fuente de Alimentación de Alta calidad diseñado con regulador lineal: Características de Alta estabilidad y bajo ruido que lo hacen un diseño ideal
- Gabinete Robusto: Cada unidad de fuente de alimentación viene dentro de un gabinete de aluminio robusto con tapa con bisagras para un fácil acceso
- Protección automática: protegido de corto circuitos y sobre cargas; operación automática en modo a prueba de fallas
- Conexión a batería de respaldo, que conmuta automáticamente a modo de operación a batería en caso de falla de AC.

APLICACIONES

- Control de Acceso
- Equipos que requieren alimentación de 12Vdc a 2A con batería de respaldo.
- Bateria no incluida.

Diagrama de Conexiones

