

DS-7104NI-SN

Grabador NVR para cámaras IP
4 CH vídeo IP
Resolución máxima 1080p
Ancho de banda 25 Mbps
Salida VGA y HDMI Full HD
Admite 1 disco duro



Grabador NVR HIWATCH de HIKVISION para cámaras IP con capacidad máxima para 4 canales.

Cuenta con 1 entrada y 1 salida de audio RCA para audio bidireccional y 2 salidas de vídeo: una salida VGA y una salida HDMI Full HD. Sistema operativo Linux integrado, con multitarea p ntaplex que permite: visualizaci n en directo, grabaci n, reproducci n, backup y acceso remoto al mismo tiempo.

Compresi n de v deo H.264. El NVR dispone de un ancho de banda de entrada de 25 Mbps, posibilitando as  la visualizaci n y grabaci n de varias c maras IP a tiempo real en alta resoluci n (el n mero exacto depender  de la tasa binaria generada por cada c mara en funci n de la resoluci n e im genes por segundo configurados). Resoluci n m xima de grabaci n por canal de 1080p, con m ltiples resoluciones soportadas. Visualizaci n simult nea m xima 2CH@1080p   4CH@720p. Diversos m todos de grabaci n: manual, programada, por detecci n de movimiento. Almacenamiento en disco interno SATA de 3,5", con espacio para hasta 1 disco duro de tama o m ximo 4 TB. No dispone de alarmas. M scara de privacidad y sistema de marca de agua, para comprobar si un v deo ha sido o no manipulado.

Sencillo de usar gracias a su intuitivo men  gr fico en castellano, se proporciona con rat n USB. Backup externo mediante dispositivos USB (memoria, disco duro o grabadora). Conexi n a red mediante puerto Ethernet por conector RJ45 que permite un potente acceso remoto por navegador (multiplataforma), por software IVMS4200 o aplicaci n gratuita para smartphone IVMS4500. Soporta Dual Stream, que permite un acceso r pido y fluido a trav s de Internet. La instalaci n del NVR es sumamente sencilla ya que se realiza con un simple escaneo del c digo QR situado en la c mara, gracias al servicio EZVIZ Cloud P2P, de manera que no es preciso abrir puertos ni utilizar servicios DDNS para un acceso remoto inmediato. En caso necesario tambi n incluye servicio DDNS proporcionado por el fabricante, que permite trabajar con IP din mica en el modo de conexi n habitual. Compatible con est ndar ONVIF.

Especificaciones

Marca	HIWATCH HIKVISION
Entradas para cámaras IP	Puerto LAN hasta 4 canales
PoE	No dispone
Cámaras IP compatibles	HIKVISION (protocolo nativo), ONVIF
Audio bidireccional	1 entrada / 1 salida RCA
Salida de vídeo	1 HDMI Full HD, 1 VGA
Formato compresión vídeo	H.264
Resolución display	1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Ancho de banda total	25 Mbps
Grabación Main Stream	1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Grabación Extra Stream	4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Decodificación / Visualización	Max. 2CH@1080p ó 4CH@720p
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Alarmas	No dispone
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Backup externo	Dispositivos USB / Red
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 4 TB (no incluido)
Comunicación	2 x USB (Ratón y backup) / RJ45 (Ethernet)
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone IVMS4500 y Software PC IVMS4200
Alimentación	DC 12 V / 1.5 A
Dimensiones / Peso	45 (Al) x 200 (An) x 205 (Fo) mm / 0.9 Kg (sin HDD)